








# La gamme

# DILATOFLEX®



TYPE DE MANCHON COMPENSATEUR	Diamètre nominal DN (mm)	Pression maxi en service PMA (bar)	Type de raccordement	Gamme des qualités													
				CC	DW	EPC	ES	AR / CN	GZ	HH	YP	AB	TE	F1			
<b>KLEDIL</b> 	20 à 50	12 à 7	embouts filetés (pas du gaz)	■	■	■			■								
<b>série K</b>	32 à 300	16	brides tournantes	■	■	■			■	■	■	■	■	■			
		12		■	■	■			■	■	■	■	■	■			
	6																■
<b>série KP</b> 	32 à 300	25	brides tournantes (1)		■				■								■
<b>série KT</b>	32 à 300	16	brides à tirants intégrés	■		■			■	■	■	■	■				
		12		■		■			■	■	■	■	■				
	6																■
<b>série NT</b> 	20 à 32	12	brides fixes	■		■			■	■	■	■	■	■			
<b>série NT1</b> 	40 à 450	16	brides fixes	■		■			■	■	■	■	■	■			
<b>série NT2</b> 	250 à 450	16	brides fixes	■		■			■	■	■	■	■	■			
<b>série N</b> 	500 à 3000	≥ 10	brides fixes			■			■	■	■	■	■	■			
<b>série M</b> 	500 à 2600	8 à 4	brides fixes			■			■	■	■	■	■	■			

(1) Série KP disponible avec brides à tirants intégrés. Nous consulter.

QUALITÉS DES TUBES DÉSIGNATION et COULEURS D'IDENTIFICATION	PRINCIPALES APPLICATIONS	T.S. (TEMPÉRATURE DE SERVICE)	
		MINI	MAXI
<b>CC</b> étiquette verte	Eau de chauffage et de climatisation	- 35 °C	+ 90 / 110 °C
<b>DW</b> étiquette bleue	Eau potable Eau chaude et froide, sanitaire	- 25 °C	+ 105 °C
<b>EPC</b> étiquette crème	Produits alimentaires Eau potable Eau chaude et froide, sanitaire	- 25 °C	+ 95 °C
<b>ES</b> carcasse métallique	Eau surchauffée Vapeur d'eau	- 35 °C	+ 140 °C
<b>AR / CN</b> étiquette rouge	Produits abrasifs ou corrosifs (acides et bases faibles) Eaux industrielles - Eau de mer Vapeur d'eau à basse température	- 35 °C	+ 90 °C
<b>GZ</b> étiquette orange	Gaz - Air comprimé Carburant - Huiles Hydrocarbures de teneur en aromatiques inf. à 40% Eau d'assainissement	- 20 °C	+ 90 °C
<b>HH</b> étiquette bleue	Eaux usées avec traces d'hydrocarbures Gaz hydrogène, azote	- 20 °C	+ 90 °C
<b>YP</b> étiquette jaune	Acides et bases fortes Produits chimiques agressifs	- 25 °C	+ 100 °C
<b>AB</b> étiquette grise	Acides et bases Produits chlorés dilués	- 35 °C	+ 100 °C
<b>TE</b> étiquette mauve	Eaux industrielles Eaux acidulées Acides et bases dilués	- 25 °C	+ 100 °C
<b>F1</b> étiquette blanche	Produits spéciaux très agressifs fourreau PTFE (utilisation du fourreau à une pression maxi. de 6 bar)	- 35 °C	+ 110 °C

Information Technique  
AFD-IT- 103/1 du 07 - 05 - 2008

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis et dès que nécessaire les spécifications de nos produits.